

Счетчик дизтоплива (расходомер) FM-120



Счетчик дизельного топлива (расходомер) FM-120 предназначен для некоммерческого учета отпущенного дизтоплива в баки транспортных средств. Этот счетчик топлива снабжён механизмом сброса указателя разового учета на ноль, барабанным дисплеем и указателем суммарного учета. Расходомер топлива легок, прост в эксплуатации, недорог и надежен.

- первый циферблат – четырехзначный, имеющий градации десятых литра, **сбрасываемый** (обнуление которого происходит с помощью проворачивания специальной ручки на торце счетчика);
- второй циферблат – восьмизначный, не сбрасываемый, **накопительный**.

Данный тип расходомера предусматривает калибровку. Расходомер поставляется откалиброванным для дизельного топлива с температурой 20⁰С. Калибровка необходима при измерении других жидкостей, с другой вязкостью, при изменении температуры жидкости или после значительного износа.

Счетчик дизтоплива (расходомер) FM-120 имеет особенности:

- Компактность и простота работы;
- Не требуют формирования потока жидкости;
- Не требуют дополнительного оборудования;
- Легкость монтажа и эксплуатации;
- Максимальная комплектация от поставщика.

Данные расходомеры топлива прекрасно нашли свое применения для внутрихозяйственного учета топлива на заправочных станциях, бензовозах, цистернах, АЗС, узлах перекачки и танкеровки топлива, котлах и котельных, а также в других местах где необходим учет топлива.

Технические характеристики расходомера FM-120 :

- Тип топлива: дизтопливо, керосин;
- Производительность: 20-120 л/мин;
- Наибольшее рабочее давление: 0,3 МПа;
- Допустимая погрешность: ±1%;
- Предел указателя разового учёта: 9999 л;
- Предел указателя суммарного учёта: 99999999 л;
- Температура эксплуатации: -10-+45 ° С;
- Присоединительный размер: 1" G (внутр. резьба);
- Габаритные размеры: 185x185x170 мм;
- Масса: 1,9 кг.