

Расходомер

Tech Flow 3С

Расходомер серии Tech Flow 3С предназначен для измерения дизельного топлива, керосина, минерального масла, антифриза. Расходомер оснащен двумя механическими циферблатами:

- первый циферблат – трёхзначный, имеющий градации десятых литра, **сбрасываемый** (обнуление которого происходит с помощью проворачивания специальной ручки на торце счетчика);
- второй циферблат – шестизначный, не сбрасываемый, **накопительный**.

Данный тип расходомера предусматривает калибровку. Ра сходомер поставляется откалиброванным для дизельного топлива с температурой 20 °C. Калибровка необходима при измерении других жидкостей, с другой вязкостью, при изменении температуры жидкости или после значительного износа.

Расходомер топлива TECH FLOW 3С имеет особенности:

- Компактность и простота работы;
- Не требуют формирования потока жидкости;
- Не требуют дополнительного оборудования;
- Легкость монтажа и эксплуатации;
- Максимальная комплектация от поставщика.

Данные расходомеры топлива прекрасно нашли свое применения для внутрихозяйственного учета топлива на заправочных станциях, бензовозах, цистернах, АЗС, узлах перекачки и танкеровки топлива, котлах и котельных, а также в других местах где необходим учет топлива .

	Tech Flow 3
	1"
*(/)	20
(/)	120
(%)	±1,0%
,	3,5
()	333
	666666
, **	1000

